

LIBERTY Original 55 / acoustic **effetto legno**

Descrizione

Rivestimento eterogeneo per pavimenti in PVC vergine al 100% in doghe autoposanti. Lo strato di usura ha un trattamento PU per facilitarne la manutenzione.

Traffico

Commerciale: Uffici, locali e sale. Garanzia: 5 anni, a seconda delle condizioni.

Composizione

Trattamento di superficie poliuretano. Spessore totale: 5 mm. Spessore strato d'usura: 0,55 mm.

Caratteristiche generali	Norma	Descrizione
Norma prodotto	EN ISO 10582	Rivestimento eterogeneo
Classificazione europea	EN ISO 10874	33-42
Spessore	EN ISO 24346	5,0 mm
Spessore strato d'usura	EN ISO 24340	0,55 mm
Resistenza all'usura	EN 660-2	Gruppo T
Stabilità dimensionale al calore	EN ISO 23999	< 0,10 % acustico < 0,25 %
Sedia a rotelle	ISO 4918	Cicli 25.000 (nessun danno)
Riscaldamento a pavimento		Idoneo per pavimenti con sistema di riscaldamento a pannelli radianti, (temp. della superficie < di 27°C.)
Resistenza allo scivolamento	DIN 51130 EN 13893	gruppo R 9 ≥ 0,30° classe DS
Impronta residua	EN ISO 24343-1	< 0,10 mm acustico < 0,20 mm
Riduzione rumore da calpestio (ΔLw)	EN ISO 717-2	7 dB acustico 19 dB
Comportamento elettrico	EN 1815	-0,6 kV / Antistatico
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Classe Bfl-s1
Solidità colori alla luce	EN ISO 105-B02	Grado > 6 su 8
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987	Buona
Trattamento di superficie		Poliuretano PU
Resistenza termica	EN 12667	0,017 m ² k/W acustico 0,039 m ² k/W

LIUNI.COM



LIUNI SPA

Via G. Stephenson, 43 | 20157 Milano
T. 02.30731 - info@liuni.com







Filiale di Roma

Via Aurelia, 547-557A | 00165 Roma
T. 06.6604851 - filialeroma@liuni.com

Filiale di Verona

Via G. De Sandre, 9 | 37135 Verona
T. 045.592861 - filialeverona@liuni.com



Peso	EN ISO 23997	8100 g/m ² acustico 6400 g/m ²
Dimensioni e confezioni		Doghe 18 x 120 cm Confezioni da 10 doghe= 2,16 m ² .
Numero colori		9 legno (5 acustico) *
Emissioni nell'aria: TVOC	EN 16516	µg/m ³ < 100 (Classe A+)
REACH (regolamento europeo)	1907/2006/CE	Conforme
Certificazioni		     

* Versione acustica e possibilità di altri colori, con un minimo d'ordine di **300 mq.**

LIUNI.COM

LIUNI SPA

Via G. Stephenson, 43 | 20157 Milano
T. 02.30731 - info@liuni.com

Filiale di Roma

Via Aurelia, 547-557A | 00165 Roma
T. 06.6604851 - filialeroma@liuni.com

Filiale di Verona

Via G. De Sandre, 9 | 37135 Verona
T. 045.592861 - filialeverona@liuni.com