

BOLON BY PATRICIA URQUIOLA - teli

Descrizione

Tessuto vinilico ad effetto stuoia per pavimenti ad uso interno, con supporto in PVC e fibre di vetro. Filato a sezione ellissoidale, ordito monocolore e trame alternate bicolore.

Traffico

Elevato.

Composizione

98% vinile, 1% poliestere, 1% fibra di vetro.

Caratteristiche generali	Descrizione
Resistenza all'usura	EN 685 - EN 1307 - EN 15114 Classe 33 (livello massimo)
Stabilità dimensionale	ISO 2551 /EN 986 soddisfatto
Sedia a rotelle	EN 985 uso continuato
Resistenza allo scivolamento	EN 13893 > 0,3 DIN 51130 R9 EN 13036-4 (pendulum) 88-93
Solidità colori alla luce	ISO 105-B02 > 7
Riduzione del rumore da calpestio	ISO 10140 ΔL_{w} 9 dB
Assorbimento acustico	EN ISO 354 α_w 0,05
Reazione al fuoco	EN 13501-1 Classe B _{fl} -s1
Resistenza termica	ISO 8302 Adatto per riscaldamento a pavimento
Pannelli radianti	idoneo
Peso	g/mq 3.100
Spessore	mm 2,4
Dimensioni e confezioni	Rotoli m 2x25 pari a mq 50
Numero colori	Disponibile in 4 colori
Note	Le pavimentazioni TATAMI sono totalmente esenti da Ftalati
Certificazioni	      

LIUNI.COM

LIUNI SPA

Via G. Stephenson, 43 | 20157 Milano
T. 02.30731 - info@liuni.com

Filiale di Roma

Via Aurelia, 547-557A | 00165 Roma
T. 06.6604851 - filialeroma@liuni.com

Filiale di Verona

Via G. De Sandre, 9 | 37135 Verona
T. 045.592861 - filialeverona@liuni.com