



ESA Palette 2.2

Descrizione

Pavimenti vinilici antistatici, coestrusi, presso/calandrati, flessibili, saldabili tinta unita e puntinati.

Composizione

Strato d'usura formato da granuli in PVC rigido, preformati in diverse dimensioni e da resine viniliche a bassissimo contenuto di cariche inerti (max 20%), plastificanti consentiti (ECHA), stabilizzanti (privi di metalli pesanti) e pigmenti colorati. Il supporto è in PVC monocolore additivato con plastificanti, stabilizzanti e cariche inerti (max 40%). I due strati sono prodotti in un'unica soluzione biomogenea (non accoppiati).

Caratteristiche generali	Descrizione
Resistenza all'usura	Strato d'usura: 0,90 mm EN 685/EN 649: 34/43 EN 660: 0,036 mm Classe T: massimo livello
Resistenza all'impronta	EN 433 \leq 0,01 mm (idoneo $<$ 0,10 mm)
Stabilità dimensionale	EN 434 \leq 0,15 % (idoneo $<$ 0,25 %)
Comportamento acustico	DIN 52210 \geq 4 dB
Comportamento antidrucciolo	DIN 51130:R9 Metodo BCRA $>$ 0.40 μ
Comportamento elettrico	Antistatico EN 1815 $<$ 2KV
Sedia a rotelle	DIN 53424 100.000 giri: idoneo EN 425: idonei
Solidità colori alla luce	DIN 53387 = 6 ca.
Reazione al fuoco	EN 13501-1 Bfl - s1 Classe UNO (D.M. 15.03.2005)
Spessore	2,2 mm
Peso	3,0 kg/mq ca.
Colori disponibili	22 + colori speciali a richiesta.
Dimensioni e confezioni	Piastre da 60,8 x 60,8 cm, in scatole da 15 pari a mq 5,54. (Il minimo ordinabile è di 554 mq). Fabbricabili su richiesta, anche in teli da h 140 cm x 20 ml a partire da 1020 mq (28 mq/rotolo).
Certificazioni	 

LIUNI.COM

LIUNI SPA

Via G. Stephenson, 43 | 20157 Milano
T. 02.30731 - info@liuni.com

Filiale di Roma

Via Aurelia, 547-557A | 00165 Roma
T. 06.6604851 - filialeroma@liuni.com

Filiale di Verona

Via G. De Sandre, 9 | 37135 Verona
T. 045.592861 - filialeverona@liuni.com