

MODULE LITHO / LITHO GRADIENT ecoBack

17

Descrizione

Moquette in quadrotte tufted bouclè 1/12".

Traffico

Intenso.

Composizione

100% filato Econyl®; 100% Solution Dyed Nylon rigenerato. Sottofondo secondario **EcoBack**: supporto a quadrotte completamente riciclabile a base di poliolefine con un minimo 70% di contenuto riciclato postindustriale.

Caratteristiche generali	Descrizione
Classificazione d'uso	EN 1307:33-LC2
Stabilità dimensionale	EN 986 max 0,2%
Sedia a rotelle	idoneo EN 985
Solidità colori alla luce	ISO 105-B02: ≥ 7
Solidità colori all'acqua	EN ISO 105-E01: ≥ 4
Solidità allo sfregamento	EN ISO 105-X12: ≥ 4
Riduzione del rumore da calpestio	ISO 10140 : $\Delta L_{W} 26$ dB
Assorbimento acustico	ISO 354; α_{W} : 0,20
Comportamento elettrico	Antistatico permanente ISO 6356 ≤ 2 KV
Isolamento termico	ISO 8302 0,077 mq K/W
Resistenza trasversale	ISO/DIS 10965 $\leq 1 \times 10^9$ OHM
Pannelli radianti	idoneo
Reazione al fuoco	EN 13501-1 Bfl-s1
Peso felpa	g 600/mq ca.
Peso totale	g 3.800/mq ca.
Spessore felpa	mm 3,5 ca.
Spessore totale	mm 7,2 ca.
Numero punti	220.000/mq ca.

LIUNI.COM

LIUNI SPA











Via G. Stephenson, 43 | 20157 Milano
T. 02.30731 - info@liuni.com

Filiale di Roma

Via Aurelia, 547-557A | 00165 Roma
T. 06.6604851 - filialeroma@liuni.com

Filiale di Verona

Via G. De Sandre, 9 | 37135 Verona
T. 045.592861 - filialeverona@liuni.com

Numero colori	16 + 16
Dimensioni	Quadrotte da cm. 50x50
Confezioni	Scatole da 20 quadrotte pari a mq 5
Certificazioni	        
Prestazioni e prescrizioni	 <p>Gradient</p>