

CAMARO STONE PUR

Descrizione








Pavimenti vinilici stratificati, antistatici, flessibili, stampati, saldabili con decori effetto pietra. Superficie gofrata. Trattamento poliuretanico rinforzato di superficie PUR. **Riciclabile al 100%; contenuto riciclato 40%.**

Traffico

Domestico, commerciale moderato. Classi d'uso 23/31.

Composizione

Strato d'usura: film vinilico trasparente, spessore mm 0,30. **Strato intermedio:** film vinilico stampato, spessore mm 0,15 ca.; **Supporto:** due strati incrociati di film vinilico stabilizzato spessore mm 1,55.

Caratteristiche generali	Descrizione
Resistenza all'abrasione	EN 649: Gruppo T
Impronta residua	EN 433 ≤ 0,05 mm
Stabilità dimensionale	EN 434 ≤ 0,1% max
Sedia a rotelle	EN 425/ISO 4918 idoneo
Resistenza agli agenti chimici	Resiste ad alcali ed acidi diluiti
Solidità colori alla luce	ISO 105-B02 (Metodo 3) ≥ 6
Pannelli radianti	Idoneo max. 27°C
Comportamento antisdrucchiolo	EN 13893 : Classe DS; DIN 51130: R10
Comportamento elettrico	Antistatico EN 1815 ≤ 2 KV
Reazione al fuoco	EN 13501-1 Bfl -S1
Peso	3,6 kg/mq
Spessore	2,0 mm
Dimensioni e confezioni	Piastre cm 30,5 x 30,5 in scatole da 36 (3,34 mq); cm 61 x 30,5 in scatole da 18 (3,34 mq)
Emissioni VOC	Prodotto certificato Floorscore Indoor Air Comfort Gold: prodotto certificato Eurofins AgBB passato; Finnish M1 passato; REACH conforme
Certificazioni	      

LIUNI.COM

LIUNI SPA

Via G. Stephenson, 43 | 20157 Milano
T. 02.30731 - info@liuni.com

Filiale di Roma

Via Aurelia, 547-557A | 00165 Roma
T. 06.6604851 - filialeroma@liuni.com

Filiale di Verona

Via G. De Sandre, 9 | 37135 Verona
T. 045.592861 - filialeverona@liuni.com