

Loose Lay **effetto legno e pietra**



Descrizione

Pavimentazione in LVT (Luxury Vynil Tiles) syncro, **autoposante**. 100% Waterproof; Velocità di installazione. Il prodotto è removibile (grazie all'utilizzo a colla specifica); Alta resistenza; Ottimo assorbimento del rumore; Ideale per pavimenti sopraelevati.

Traffico

Commerciale molto pesante.

Composizione

Strato di usura trasparente da 0,55 mm in pvc trasparente rispondente alla normativa EN 685 classe 33 composto da PVC naturale esente da Ftalati calandrato, rinforzato con fibra di vetro per garantire la massima stabilità dimensionale. Strato inferiore in schiuma fonoassorbente acustica.

Caratteristiche generali	Norma	Descrizione
Classe di utilizzo	EN 14041	23/33
Dimensioni	EN 427/428	Legno 1215 x 230 Pietra 900 x 610 mm
Spessore Totale	EN 430	6 mm - 5,2 mm (versione digital)
Peso	EN 430	11,95 kg/m ²
Isolamento dal rumore di calpestio	EN ISO 717-2	20 dB
Reazione al fuoco	EN 13501	B _{FL} S ₁
Squadratura	EN 427	0,11 mm
Linearità dei bordi	EN 427	0,10 mm
Stabilità dimensionale	EN 434	< 0,10%
Brillantezza	ASTM D523	5,8
Proprietà antiscivolo	EN 51130	R10
Proprietà antistatica	EN 1815	< 2 kV
Resistenza alla luce	ISO 105	> 6
Resistenza allo scivolamento	EN 13893	≥ 0,42
Impronta residua	ASTMF 1914	10,5%
Spazio dell'incastro	EN 13329	0,11 mm
Resistenza ai graffi	ISO 1518	2700 g

LIUNI.COM

LIUNI SPA

Via G. Stephenson, 43 | 20157 Milano
T. 02.30731 - info@liuni.com

Filiale di Roma

Via Aurelia, 547-557A | 00165 Roma
T. 06.6604851 - filialeroma@liuni.com

Filiale di Verona

Via G. De Sandre, 9 | 37135 Verona
T. 045.592861 - filialeverona@liuni.com